



OMEGA SELENOİD BOLT KİLİT CAM CAMA MONTAJ SETİ

OMG 04-01-05

ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi	Enerji Varken Kilitli (Fail Safe)
Çalışma Voltajı	12V DC
Çektiği Akım (Çekme Anı)	900 mA
Çektiği Akım (Kilitli İken)	300 mA
Pim Uzunluğu	16 mm
Maksimum Kapı Aralığı	3 mm
Kilit Durum İzleme Konağı	Var

GENEL

OMEGA Selenoid kilit Elektrikli kapı sürgüsü diğer kilitleme ürünlerinin uygun olmadığı, tek ve çift yönlü cam kapılar için tasarlanmıştır. Kanadı ve kasası cam olan kapılarda U tipi braketi sayesinde yüzey montaj kolaylığı sağlar.

- Yüzey tip montaja uygundur.
- Enerji varken kitli (fail safe) çalışma prensibi.
- Yatay ve dikey montaj uygulaması.
- Tek ve çift yönlü kapıya uygundur.
- Kapı durumunu gösteren (açık/kapalı) izleme konağı.
- 0-3-6-9 sn ayarlanabilir kilitleme gecikme seçeneği.
- Cam kalınlığı 9-12 mm kapılarda kullanım.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk.

