



OMEGA SELENOİD BOLT KİLİT GÖMME TİP İZLEME KONTAKLI
ZAMAN AYARLI

OMG 04-01-06

ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi	Enerji Varken Kilitli (Fail Safe)
Çalışma Voltajı	12V DC
Çektiği Akım (çekme anı)	900 mA
Çektiği Akım (kilitli iken)	300 mA
Pim Uzunluğu	16 mm
Kilit Alınlık Genişliği	32 mm
Maksimum Kapı Aralığı	3 mm
Kilit Durum İzleme Konağı	Var

GENEL

OMEGA Selenoid kilit Elektrikli kapı sürgüsü diğer kilitleme ürünlerinin uygun olmadığı, tek ve çift yönlü çalışan kapılar için tasarlanmıştır.

- Gömme tip montaja uygundur.
- Enerji varken kilitli (fail safe) çalışma prensibi.
- Yatay ve dikey montaj uygulaması.
- Tek ve çift yönlü kapı uygulaması.
- Kapı durumunu gösteren (açık/kapalı) izleme konağı.
- 0-3-6-9 sn ayarlanabilir kilitleme gecikme seçeneği.
- Ahşap, çelik ve alüminyum ve tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk.

