



OMEGA SELENOİD BOLT KİLİT FAIL SECURE (Barel ile Müdahale)

OMG 04-01-07

ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi	Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure)
Çalışma Voltajı	12V / 24V AC/DC
Çektiği Akım	1,2 A / 12 V DC
Pim Uzunluğu	15 mm
Kilit Alınlık Genişliği	30 mm
Maksimum Kapı Aralığı	3 mm
Kilit Durum İzleme Konağı	Var

GENEL

OMEGA Selenoid kilit, Elektrikli kapı sürgüsü tek yönlü çalışan kapılar için üretilmiştir. Enerji yokken kilitli (fail secure) prensibi ile çalıştığından acil durumlar için mekanik anahtar ile kullanımı tavsiye edilir. Kilit dilinin ayarlanabilir olması sebebi ile sağ, sol, içe ve dışa açılan kapılara montajı kolaylıkla yapılır.

- Gömme tip montaja uygundur.
- Dikey montaj uygulaması.
- Tek yönlü kapıya uygundur.
- Kilit dili ayarlanabilir.
- Kilit durumunu gösteren (açık/kapalı) izleme konağı.
- Alüminyum, ahşap ve metal kapılarda kullanım.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk.

