



OMEGA SHEARMAGNET KİLİT İZLEME KONTAKLI | GÖMME TİP

OMG 05-01-01

ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	12/24V DC
12V DC' de Çektiği Akım	220mA
24V DC' de Çektiği Akım	190mA
İzleme Konağı	Var
LED Gösterge	Yok
Çalışma Prensibi	Enerji Varken Kilitli (Fail Safe)
Dayanıklılık	1.200 Kg
Gövde	Alüminyum muhafaza içinde çelik
Max. Kapı Aralığı	8 mm

GENEL

OMEGA OMG 05-01-01 elektromekanik kilit yüksek dayanma gücüne ihtiyaç gösteren kapılarda kullanılır. Manyetik ve mekanik kilitleme bir arada 1.200 kg'lık bir dayanma kapasitesine ulaşır. Gömme tip uygulamada kullanılır.

- "Enerji varken kilitli (fail safe)" kalma esnasına göre çalışır.
- Yalnızca gömme tip uygulamada kullanılır.
- 1.200 kg 2600 Lbs tutma kapasitesine sahiptir.
- Normal çalışma gerilimi 12 - 24 V DC olarak seçilebilir.
- Yatay ve dikey uygulama yapılabilir.
- Kilit durumunu gösteren (kilitli/açık) izleme konağı mevcuttur.
- Kapı kapandıktan sonra kilitleme gecikmesi 1-30 sn arasında ayarlanabilir.
- Ahşap, çelik, alüminyum kapılar ve tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

