




DORMAKABA Pure 8100 Oval Rozetli Basma Kol

MIM-432-00-068

ÖZELLİKLER

- EN 1906 standardına uygun onaylı
- Kullanım sınıfı 3
- Kol kolu ile rozet veya arka plaka arasında adaptör halkası ile birlikte
- Mat paslanmaz çelik veya F1 alüminyum olarak mevcuttur



PURE – AHŞAP VE DAR ÇERÇEVELİ KAPILARDA STANDART UYGULAMALAR İÇİN KOL TİPİ KAPI SETLERİ

Sofistike tasarım ve işlevsel kalite, Pure serisinin özellikleridir. Donanımlar hem teknoloji hem de çalışma güvenilirliği açısından üstünlük gösterir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve özenle işlenen Pure kapı aksesuarları, sağlamlık, güvenlik ve korozyon direnci açısından titiz talepleri karşılar. Pure serisi, kolu yatay konuma geri döndürmek için sağ veya sol yaylı olan en popüler modelleri içerir.

Pure serisinden kapı kolu aksesuarları, cazip bir fiyata yüksek kalite sunar. Donanım, ahşap kapılar için komple setler veya dar çerçeveli kapılar için yarım setler halinde mevcuttur. Pure serisi, özel konut segmentinde veya ofis binalarındaki iç kapılarda olduğu gibi, standart ulusal ve uluslararası uygulamalar için uygundur.

5

YIL PURE TECHNOLOGY ÖZELLİKLİ TÜM ÜRÜNLERDE 5 YIL GARANTİ**

Bir bakışta avantajlar

Ticaret için

- Pure serisindeki tüm ürünlerde 5 yıl garanti**
- En popüler kol tipi kapı kollarına sahip uygun fiyatlı kapı aksesuarları
- Kolay stoklama için komple setler halinde paketlenmiştir

Kurulumcu için

- EN 1906 standardına uygun, kullanım sınıfı 3 ve maksimum korozyon direnci sınıfı 4 onaylıdır.
- 38–56 mm kapı kalınlıkları için tek vida uzunluğu.
- Tüm modeller yay desteklidir.
- Uzun hizmet ömrü için DORMA kalitesi.

Malzemeler ve kaplamalar

Paslanmaz çelik bağlantı parçaları, S/S

Paslanmaz çelikten üretilen kapı aksesuarları, yüksek korozyon direncinin yanı sıra mekanik aşınma ve yıpranmaya karşı da örnek teşkil eden direnç avantajları sunar.

Mevcut

- saten

Eloksallı alüminyum bağlantı parçaları, AL

Özel formülasyonlar esas alınarak renkli anotlama işlemine tabi tutulan saf alüminyum bağlantı parçaları, hava koşullarına ve aşınmaya karşı etkili koruma sağlayan yüksek dirençli, homojen oksit tabakalarına sahiptir.

Mevcut

- F1 gümüş eloksallı

Saf veriler ve özellikler		Mobilya takımları	
		Ahşap kapılar	Dar çerçeveli kapılar
Yay destekli		●	●
Güvenli burçlu		●	●
Kullanım kategorisi	EN 1906	●	●
Kapılar için onaylı acil çıkış yollarındaki kapılar için	EN 179:2008	–	–
Test edildi	EN 1634-1*	●	●
Yangın ve duman kontrol kapıları için onaylı	DIN 18273	–	–
5 yıl garanti**		●	●
Çelik bağlantı elemanları		●	●
Destek pabuçlu çelik bağlantı elemanları		●	–
Kapı kalınlıkları (mm)		38 – 56	
Tüm kalınlık aralığı için aynı vida uzunluğu		●	
Arka arkaya sabitleme		●	–
Kol kolu için kare kesitli mil		8 mm	8 mm
Kilit tipi hazırlığı	PZ (Europrofil silindir)	●	●
	BB (korumalı kol)	●	–
	UN (Kilit plakası)	●	●
Setler	Standart setler	●	●
	Giriş setleri	●	●
	WC setleri	●	–
Malzeme	Paslanmaz çelik, saten	●	●
	Alüminyum	●	●
	F1 gümüş eloksallı	●	●

● evet ○ opsiyonel – hayır

* Yangın ve duman geçirmez kapılarla birlikte kullanıldığında, ek ulusal düzenlemelere uyulmalıdır (uygulanabilir olduğu durumlarda).

DORMA Pure serisi için DIN EN 1906 sınıflandırma kodu.

3	7	–	B	1	4	O	A
Kullanım kategorisi 1. Sınıf: Dikkatli davranma konusunda yüksek motivasyona sahip ve yanlış kullanım olasılığı düşük olan kişiler tarafından orta sıklıkta kullanılır, örneğin iç mekan konut kapıları. 2. Sınıf: Dikkatli davranmak için bir miktar teşvikin olduğu ancak yanlış kullanım olasılığının da bulunduğu orta sıklıkta kullanım, örneğin ofis içi kapılar. 3. Sınıf: Kamuoyu veya başkaları tarafından sık sık kullanılan, dikkatli olunması için az teşvik bulunan ve kötüye kullanılma olasılığı yüksek olan yerler, örneğin kamuya açık ofis kapıları. 4. Sınıf: Sık sık şiddet içeren kullanıma maruz kalan kapılarda yüksek kullanım sıklığı, ör. futbol stadyumları, açık deniz tesisleri (petrol platformları), kırsallar, umumi tuvaletler vb. Dayanıklılık 6. Sınıf: orta kullanım sıklığı 100.000 döngü 7. Sınıf: yüksek kullanım sıklığı 200.000 döngü							İşlem türü A = yay destekli mobilya B = yaylı mobilya U = yaylı olmayan mobilya Güvenlik 0 = performans belirlenmedi* 1 = hafif hırsızlığa karşı direnç 2 = orta düzeyde hırsızlığa karşı direnç 3 = yüksek hırsızlığa karşı direnç 4 = çok yüksek hırsızlığa karşı direnç Korozyon direnci 0 = performans belirlenmedi 1 = hafif direnç 2 = orta direnç 3 = yüksek direnç 4 = çok yüksek direnç 5 = aşırı yüksek direnç Güvenlik 0 = normal kullanım 1 = güvenlik uygulamaları
Kapı kütlesi Sınıflandırma yok Yangına dayanıklılık 0. Sınıf: performans belirlenmedi A Sınıfı: duman kontrol kapılarında kullanım için A1 Sınıfı: duman kontrol kapılarında kullanım için, bir test kapısında 200.000 döngü ile test edilmiştir. B Sınıfı: duman kontrolü ve yangına dayanıklı kapılarda kullanım için B1 Sınıfı: Duman kontrolü ve yangına dayanıklı kapılarda kullanım için, test kapısında 200.000 döngü ile test edilmiştir. C sınıfı: Yangına dayanıklı ve duman kontrolü gerektiren kapılarda kullanım için: arka plaka, rozet ve kilit plakasında yangın koruma kakmaları C1 sınıfı: Yangına dayanıklı ve duman kontrolü gerektiren kapılarda kullanım için arka plaka, rozet ve kilit plakasında yangın koruma kakmaları için, bir test kapısında 200.000 döngü ile test edilmiştir D Sınıfı: Duman kontrolü ve yangına dayanıklı kapılarda, kulp/topuzda özel bir gövde gereksinimi olan durumlarda kullanım için. D1 Sınıfı: Duman kontrolü ve yangına dayanıklı kapılarda, kulp/topuzda özel bir gövde gereksinimi olanlarda kullanım için, bir test kapısında 200.000 döngü ile test edilmiştir.							


Giriş kapısı setleri için veri işleme**Kol/topuz kombinasyonu****seti, sağ**

İç kısım:

Kol sağa doğru işaret ediyor

Dış kısım:

Topuz sola doğru işaret ediyor

**Sol el için kol/topuz kombinasyon seti**

İç kısım:

Kol sola doğru bakar

Dış kısım:

Topuz sağa doğru bakar


Sağ el için kol/topuz kombinasyon seti

İç kısım:

Kol sağa doğru bakar

Dış kısım:

Topuz sola doğru bakar

**Sol el için kol/topuz kombinasyon seti**

İç kısım:

Kol sola doğru bakar

Dış kısım:

Topuz sağa doğru bakar

AHŞAP KAPILAR İÇİN SAF KOLLU KAPI SERİSİ



Pure 8100



Pure 8906



Pure 8998



Pure 3020



DAR ÇERÇEVELİ KAPILAR İÇİN SAF KOLLU KAPI SERİSİ



Pure 8100V



Pure 8100V



Pure 8906




Pure 3548V




GÜL VE ARKA PLAKA BOYUTLARI


Yuvarlak gül boyutları



6501




6612




7122

Oval gül boyutları




6621




6679


Arka plaka boyutları



7051 K



7051 K WC



Lütfen dikkat:

Kol kolu ile çerçeve durdurucu arasında en az 25 mm boşluk bırakılmalıdır.

Ahşap kapılar için:

Montaj malzemeleri dahil olmak üzere yalnızca komple set halinde tedarik edilir.

Dar çerçeveli kapılar için:



Sadece ayrı mil ile birlikte raf seti olarak tedarik edilir.

Diğer kilit hazırlıkları ve kama yuvasına bağlanan merkezler, talep üzerine yapılır.


() = Alüminyum için boyutlar

AHŞAP KAPILAR İÇİN SAF KAPI AKSESUARLARI


Pure 8100



Pure 8100 /
6501 / 6612




Pure 8100 /
6501 / 3020 / 6612




Pure 8100 /
6501 / 7122



Pure 8100 /
7051 K





Pure 8100 /
7051 K / 3020




Pure 8100 /
7051 K WC


Pure 8906




Pure 8906 /
6501 / 6612




Pure 8906 /
6501 / 3020 / 6612




Pure 8906 /
6501 / 7122



Pure 8906 /
7051 K




Pure 8906 /
7051 K / 3020




Pure 8906 /
7051 K WC

Pure 8998



Pure 8998 /
6501 / 6612




Pure 8998 /
6501 / 3020 / 6612




Pure 8998 /
6501 / 7122



Pure 8998 /
7051 K




Pure 8998 /
7051 K / 3020




Pure 8998 /
7051 K WC

DAR ÇERÇEVELİ KAPILAR İÇİN SAF KAPI AKSESUARLARI


Pure 8100




Pure 8100 / 6621 / 6679 PZ




Pure 8100V




Pure 8100V / 6621 / 6679 PZ




Pure 8906




Pure 8906 / 6621 / 6679 PZ



Pure 3548V



Pure 3548V / 6679 PZ



() = Alüminyum için boyutlar

- Paslanmaz çelik
- Alüminyum

Pure 8100 Oval Rozetli Basma Kol



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegkapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com