



ASSA ABLOY Çok Yönlü Kapı Okuyucu Modülü

EAC-DM5 / EAC-DP5

ÖZELLİKLER

- Sistemin boyutuna göre ölçeklendirme.
- Hızlı ve kullanışlı ek modüller ile zaman kaybetmeden kolayca yükseltme imkanı.
- Herhangi bir kapı modülü arızasında tüm sistem etkilenmez ve sistem çalışmaya devam eder. Arıza sadece bulunduğu alanı etkiler ve kolayca onarılabilir.
- Incedo Lite, Cloud ya da Plus ile kullanıma uygundur.
- Sabotaja karşı koruma tamperi.
- 8 LED göstergesi.
- TCP / IP bağlantı noktası, Aperio Hub'ları kontrol etmek için ayrılmış 1 RS485 bağlantı noktası ve sistemi daha fazla genişletebilme olanağı için ek geçiş kontrol paneli için ayrılmış 1 bağlantı.
- 16,6 cm x 7,4 cm x 3,5 cm (EAC-DM5), 18,6 cm x 9,9 cm x 5,7 cm (EAC-DP5)
- 273 g (EAC-DM5), 280g (EAC-DP5)
- 1 x 3 V, CR2032 Lityum batarya, 2 yıl çalışma ömrü, 5 yıl saklama ömrü
- IP20 koruma
- Kimlik bilgisi tanımlama: Lite - 1000, Cloud - 1000, Plus - 125,000
- 12 - 15V DC
- Akım 140 mA @12VDC (1.7Watt)



EAC-DM5: Modül

EAC-DP5: Plastik Muhafazalı Modül

Kapı Okuyucu Modülü Teknik Doküman

- ✓ Rakipsiz kolaylık
Tak-çalıştır tasarım
- ✓ Esnek
Veri almak veya veri alıp
aktarmak için yapılandırma
- ✓ Kolay kurulum
Kurulumu hızlandırmak ve
hataları önlemek için renkli
kablolar
- ✓ Sistemden bağımsız
Sorunsuz yükseltme ve
entegrasyon



Incedo™

Kapı Okuyucu Modülü

ÇOK YÖNLÜ KAPI OKUYUCU MODÜLÜ

Uygun maliyetli çözümün sundukları:

- Sistemin boyutuna göre ölçeklendirme
- Hızlı ve kullanışlı ek modüller ile zaman kaybetmeden kolayca yükseltme imkanı
- Herhangi bir kapı modülü arızasında tüm sistem etkilenmez ve sistem çalışmaya devam eder. Arıza sadece bulunduğu alanı etkiler ve kolayca onarılabilir.

Incedo Kapı Okuyucu Modülü, Ana Geçiş Kontrol Paneli ile birlikte çalışır. Kurulumları da basit ve kolaydır.

Dahili donanım

Her bir kapı okuyucu modülü 2 kablolu okuyucuya bağlanabilir. Genellikle üniteden 150m uzaklığa yerleştirilmiş okuyucularla entegre olmaktadır. Bu da küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir çözüm sunmaktadır. Bulunan 8 tane Durum gösterge LED'leri, her türlü bakım gereksinimi için kolay tanımlama sağlar.

Herhangi bir modülü kaldırmanıza gerek kalmadan, doğrudan bir bilgisayar ile ürün yazılımı yükseltilebilir.

Esnek işlevsellik

Kapı Okuyucu Modülü, tek kanatlı kapılarda veya tek girişi olan kapılarda Anti-Passback (APB) erişim kolaylığı sağlar. Modüller, bina içinde ek güvenlik için kapı kontak girişlerinde hat sonu (EOL) algılama içerir. Ünite, kapı kontağı ve iki çıkış talebi (RTE) girişi dahil, kuru kontaklı dijital girişlere sahiptir.

Tek adımda Bağlantı

İki adet 10A bağımsız tek kutuplu, çift atışlı (SPDT) röle çıkışları kilit karşılıklarına, manyetik kilitlere ve alarm ya da aydınlatma gibi diğer üçüncü parti cihazlara arayüz oluşturmaya izin verir. Bir Incedo Kapı Okuyucu Modülü, Aperio® kilitleri ve okuyucularının yanı sıra UHF Alıcıları gibi eski cihazlarla sorunsuz bir şekilde arayüz oluşturur.

Incedo Kapı Okuyucu Modülü birimlerini sistemin çalışmasını etkilemeden değiştirebilirsiniz; sadece üniteyi fişten çekin ve değiştirin. Bir sistemi genişletmek için, hızlı ve kolay bir şekilde daha fazla birim takın. *

* Her bir Ana Geçiş Kontrol Paneli için en fazla 4 modül bağlayın, daha fazla kapıya ihtiyaç varsa, ek bir genişleme paneli takılabilir.

KAPI OKUYUCU MODÜLÜ

Teknik Özellikler

Model Adı	Kapi Okuyucu Modülü	
Ürün kodu	EAC-DM5	EAC-DP5
		
Ürün tanımı	Okuyucu Modülü	Plastik Muhafazalı Okuyucu Modülü
Renk	Siyah	
Boyut (d-g-y)	16,6 cm x 7,4 cm x 3,5 cm	18,6 cm x 9,9 cm x 5,7 cm
Yaklaşık ürün ağırlığı	273 g	280 g
Materyal	ABS Plastik	
	Elektrik Özellikleri	
Voltaj	12 - 15VDC	
Akım	37mA @12VDC (0.44Watt)	
Güç girişi koruması	Ters polarite, aşırı voltaj ve aşırı akım koruması	
Güç rölesi gereksinimleri	Her röle kullanıma ilave yaklaşık 0.4 W	
	Diğer Özellikler	
Ara bellek yoluyla aktarım	100,000	
	Kimlik Bilgisi Uyumluluğu	
RFID Teknolojisi	Çeşitli Tag türlerinden CSN Okuma özelliği: iCLASS(R)/ISO 14443B; MIFARE Classic(R)/MIFARE(R); DESFire(R) EV1; HID PROX/EM410x ASSA ABLOY Kart ve Etiket	
	Ortam Özellikleri	
Çalışma sıcaklığı	-25° ile +60°C [-13° ile +140° F]	
Depolama sıcaklığı	-40 ° ile +80°C [-40° ile +176° F]	
Nem	% 0 ile % 95 bağıl nem, yoğuşmasız (+40° C / +104° F'de)	
IP koruması	IP20	
	Sertifikalar	
CE (EU)	✓	



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com