




ASSA ABLOY eff-eff 138 Elektrikli Kilit Karşılığı

138-44535E91

ÖZELLİKLER

- Enerji varken kilitli (fail-safe) özelliğine sahip Avrupa tipi bir kilit karşılığıdır.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Ahşap, metal veya alüminyum kapılarda kullanılabilir.
- Mevcut gömme kilitlerle uyumludur.
- Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa ya da sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar. (maks. 3mm)
- 250.000 açılım testi sertifikasına sahiptir.



138-44535E91

eff-eff 138 Elektrikli Kilit Karşılığı

Avantajlara Genel Bakış

- 3 mm ayarlanabilir yarıçaplı kilit tutucu, FaFix®
- Mevcut gömme kilitlerle uyumlu
- Mevcut karşılık plakalarıyla uyumlu
- Simetrik tasarım. DIN sol/sağ ve yatay olarak uygulanabilir

Teknik Veriler

Kullanım Şekli	Evrensel
Potansiyel	12 V DC
Ayarlanabilir kilit (FF, FaFix®)	Evet
Arıza durumunda kilit açılmaz	Evet
Nominal çalışma gerilimi tolerans aralığı	± %10
Nominal direnç	51 Ohm
Akım tüketimi 12 V DC	235 mA
Kırılma direnci	3750 N
Yükseklik	66 mm
Maks. kilit ön yükü DC (stabilize)	30 N
Genişlik	16 mm
Derinlik	26 mm
FaFix® ayar aralığı	3 mm
Kilit cıvatası kavrama derinliği	5,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C
Montaj pozisyonu	Dikey ve yatay
Tesis içi test için yük çevrimleri	250000
Yangın kapıları için uygun	Hayır



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWAREÇağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com