



HIKVISION DS-K2804 Access Geçiş Kontrol Paneli

DS-K2804

ÖZELLİKLER

- 4 Kapılı
- 32-bit işlemci
- 10.000 kart kapasitesi
- 50.000 olay kapasitesi
- TCP/IP Uplink Haberleşme
- 4 adet Wiegand Kart Okuyucu Sayısı
- 4 Alarm Çıkış
- 4 adet Kapı Sensörü Girişi
- 4 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı
- 4 Adet Kapı Röle Çıkışı
- Yangın Alarm Bağlantısı
- DC 12V
- -20°C / +65°C



DS-K2800 Serisi

Ağ Erişim Kontrol Cihazı

DS-K2800, mantıksal mimari tasarımını kullanan güçlü ve istikrarlı bir erişim kontrol cihazı serisidir. Yukarı bağlantı ve aşağı bağlantı sırasıyla TCP/IP ve Wiegand iletişim protokollerini kullanır. Sinyali özel şifreleme ile işlenir ve çevrimdışı çalıştırılabilir. Kurcalamaya karşı koruma fonksiyonu da desteklenmektedir.



MODEL

- DS-K2801 Tek Kapılı Erişim Kontrol Cihazı
- DS-K2802 Çift Kapılı Erişim Kontrol Cihazı
- DS-K2804 Dört Kapılı Erişim Kontrol Cihazı

ANA ÖZELLİKLER

- 32 bit yüksek hızlı işlemci
- TCP/IP ağ iletişimi, kendinden uyarlanabilir ağ arayüzü ile. İletişim verileri, bilgi güvenliğini sağlamak için şifrelenmiştir.
- Kart okuyucuya erişim için Wiegand arayüzünü destekler. Wiegand arayüzü W26/W34'ü destekler ve üçüncü taraf kart okuyucularla sorunsuz uyumludur.
- 10.000 kart bilgisi ve 50.000 kart okuma kaydı ile büyük depolama alanı.
- İlk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonu, çevrimiçi yükseltme fonksiyonu ve kapıların çevrimiçi uzaktan kontrolünü destekler.
- Normal/engelli/kara liste/devriye/ziyaretçi/zorlama/süper kart vb. çeşitli kart türlerini destekler.
- Kart okuyucu için kurcalama önleyici alarm, güvensiz kapı alarmı, zorla giriş kapı alarmı, kapı açma zaman aşımı alarmı, zorlama alarmı ve geçersiz kart okuma girişimleri alarmı, durum alarmı ve geri yükleme, çevrimdışı olay için yetersiz depolama alarmı, ağ kesintisi alarmı destekler.
- Maksimum 20 haneli kart numarasının tanınması ve saklanması.
- Çevrimiçi ve çevrimdışı çalışma modunu destekler.

- NTP, manuel veya otomatik yöntemle zaman senkronizasyonunu destekler
- Cihazın çalışma durumunu algılayan izleme sistemi
- Erişim kontrol cihazı kapatıldığında veriler kalıcı olarak kaydedilebilir

- İstemci, devamsızlık fonksiyonunu destekler
- Yüksek/düşük sıcaklığa dayanıklı tasarım (-20°C ila +65°C)

ÖZELLİKLER

Model	DS-K2801	DS-K2802	DS-K2804
Çalışma Gerilimi	DC 12V		
Güç Dağılımı (Yükle)	≤50W	≤100W	≤100W
Güç tüketimi	≤3,5 W (yüksüz)		
İşlemci	32 bit		
RAM	8 MB		
Yukarı bağlantı İletişim Arayüzü	TCP/IP		
Aşağı bağlantı İletişim Arayüzü	Wiegand (W26/W34)		
Depolama	10.000 Geçerli Kart Bilgisi ve 50.000 Kart Okuma Kaydı Depolama Alanı, Güç		
LED Göstergesi	Kaynağı Durumu, İletişim Durumu, Anormal Durum		
Dahili Saat	Evet		
Erişilebilir Kart Okuyucu	2 Kart Okuyucu (Wiegand Arayüzü)	4 Kart Okuyucu (Wiegand Arayüzü)	4 Kart Okuyucu (Wiegand Arayüzü)
Giriş Arayüzü	Kapı Sensörü × 1, Çıkış Düğmesi × 1, Kasa Girişi × 1	Kapı Sensörü × 2, Çıkış Düğmesi × 2, Kasa Girişi × 2	Kapı Sensörü × 4, Çıkış Düğmesi × 4, Kasa Girişi × 4
Çıkış Arayüzü	Kilit Rölesi × 1, Alarm Rölesi × 1	Kilit Rölesi × 2, Alarm Rölesi × 2	Kilit Rölesi × 4, Alarm Rölesi × 4
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F)		
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)		
Boyutlar (U×G×Y)	285 mm × 237 mm × 69 mm (11,22" × 9,33" × 2,72")		



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com