

EL420

Dar profilli kapılar için yüksek güvenli DIN standardı motorlu kilit

Ürün Açıklaması

Yüksek güvenli EL420 kilitleri, konfor, daha yüksek güvenlik, yüksek dayanıklılık veya kapı otomasyonunun gerekli olduğu ortamlarda kullanılır. Kilidin entegre izleme kontakları, farklı sistemlere bağlanabilir. Elektrik kontrolü açıkken, sürgü motor tarafından kilit gövdesinin içine çekilir ve çift etkili mandal serbest bırakılır.

Kapı, dışarıdan kapı kolu kullanılarak açılır. Tamamen eller serbest kullanım için kapı otomasyon sistemlerine de bağlanabilir. İç kol, kilidi mekanik olarak açar (çıkış fonksiyonu), elektrik kontrolüne gerek yoktur. Kapı kapandığında, sürgü otomatik olarak dışarı atılır, çift etkili mandal bloke edilir ve kilit gövdesi iki noktadan emniyete alınır.

Avantajlara Genel Bakış

- İtme ve çekme ve kapı otomasyon sistemlerinde kullanım için motorlu sürgü çekme
- Gündüz/gece modu
- Elektrikli kurcalama önleme: Kapı kapalı değilken sürgü dışarı atılırsa, otomatik olarak geri çekilir.
- Mekanik otomatik kilitleme
- Tersine çevrilebilir yön, sol/sağ
- 20 mm atımlı sürgü sayesinde hırsızlığa karşı dayanıklı
- İç koldan çıkış fonksiyonu
- Yangına dayanıklı kapılar için uygundur
- Silindirli mekanik geçersiz kılma
- Yedek fonksiyon: Güç kesintisi durumunda sürgü motor tarafından geri çekilirse, sürgü hemen dışarı itilir (kapalı kapı) veya dışarı çıkmasına izin verilir (kapı kapalıyken).
- İzleme fonksiyonları
 - Kapı durumu
 - Kol aşağıda
 - Sürgü kilitli
 - Sürgü içeride
 - Anahtar silindiri kullanılmış
 - Sabotaj döngüsü

Teslimat kapsamı

- 1 adet kilit gövdesi
- 1 adet EA420 kontrol ünitesi
- Kullanım kılavuzu

Ayrı olarak sipariş edilir

- Karşı plaka (ör. EA324)
- Kablo EA218 (6m) / EA219 (10m)
- Kurşun kapak EA280/281
- Kol/çekme seti (ör. EH070)
- Silindir (ör. CY321T)

