



HIKVISION DS-KAS541 Yüz Tanıma Terminali

DS-KAS541

ÖZELLİKLER

- Temassız tek kapı erişim kontrol çözümü
- Derin öğrenme tabanlı yüz tanıma
- 2 megapiksel çift lensli kamera
- 4,3 inç LCD dokunmatik ekran
- Çoklu kimlik doğrulama modlarına sahip erişim kontrolü
- IP65



DS-KAS541 yüz tanıma terminal kiti, temassız tek kapı erişim kontrol çözümü sunar ve DS-K1T341CMF yüz tanıma terminali, DS-K4H258S tek kapı manyetik kilidi, DS-K4H258-LZ tek kapı manyetik kilit braketini, DS-K7P03 temassız düğme ve FM11RF08-M1 kartlarını içerir.



DS-K1T341CMF Yüz Tanıma Terminali

- Yüz maskesi takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli uyarı verecektir. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya katılım geçerli olacaktır.
- Zorunlu maske takma uyarısı: Tanınan yüz maske takmıyorsa, cihaz sesli uyarı verecektir. Aynı zamanda, kimlik doğrulama veya katılım başarısız olacaktır.
- 720p çözünürlüğe sahip 4,3 inç dokunmatik ekran
- Yüz sahteciliğine karşı koruma
- Yüz tanıma mesafesi: 0,3 m ila 1,5 m
- Derin öğrenme algoritması
- 1500 yüz kapasitesi, 1500 kart kapasitesi, 1500 parmak izi kapasitesi (cihaz modeli tarafından desteklenmelidir) ve 150.000 olay kapasitesi
- Yüz tanıma süresi < 0,2 s/Kullanıcı; Yüz tanıma doğruluk oranı \geq %99
- Yakalama bağlantısı ve yakalanan resimlerin depolanması
- TCP/IP protokolü aracılığıyla kart ve kullanıcı verilerini istemci yazılımından veya istemci yazılımına iletir ve verileri istemci yazılımına kaydeder
- USB flash sürücüden cihaza resim aktarır veya cihazdan USB flash sürücüye resim, olay aktarır
- Bağımsız çalışma
- Cihaza yerel olarak giriş yaptıktan sonra cihaz verilerini yönetir, arar ve ayarlar
- RS-485 protokolü aracılığıyla bir harici kart okuyucuya bağlanır
- Terminalin hasar görmesi durumunda kapının açılmasını önlemek için RS-485 protokolü aracılığıyla güvenli kapı kontrol ünitesine bağlanır
- Wiegand protokolü aracılığıyla harici erişim kontrol cihazına veya Wiegand kart okuyucuya bağlanır
- İç mekan istasyonu ve ana istasyon ile çift yönlü ses
- Giriş, çıkış, mola girişi, mola çıkışı, fazla mesai girişi, fazla mesai çıkışı dahil olmak üzere 6 katılım durumunu destekler
- Çoklu dil desteği: İngilizce, İspanyolca, Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça Vietnamca, Portekizce (Brezilya) ve Korece.
- Web istemcisi üzerinden yapılandırma
- Hik-Connect üzerinden uzaktan kapıyı açar ve canlı görüntülemeyi başlatır
- ISAPI ve ISUP 5.0 protokollerini destekler

* Biyometrik tanıma ürünleri, sahteciliğe karşı koruma ortamlarına %100 uygun değildir. Daha yüksek bir güvenlik seviyesi gerekiyorsa, birden fazla kimlik doğrulama modu kullanın.

DS-K4H258S Manyetik Kilit

- Manyetik kilit, 280 kg (600 lbs) statik doğrusal itme kuvvetini destekler.
- Varsayılan voltaj 12 VDC'dir.
- Dahili voltaj bağımlı direnç (MOV) ile donatılmıştır.
- Ahşap kapı, cam kapı, metal kapı ve yangına dayanıklı kapılar için uygundur.
- LED gösterge, kapı kilidinin durumunu gösterir.
- Kalıcı manyetizma önleyici tasarım.
- Aşınmaya dayanıklı malzemeler.
- Gövdesi alduralden yapılmıştır ve sert eloksal elektrokaplama ile kaplanmıştır.
- Mekanik arıza yoktur ve manyetik kilit elektromanyetik kuvvetle çalışır.

DS-K4H258-LZ Manyetik Kilit Aksesuarı

- Aldural malzemeden üretilmiştir
- Sert eloksal kaplama işlemi uygulanmıştır
- Kilit gövdesini sabitlemek için L şeklinde braket kullanılmıştır;
- Z-braket, armatür plakasını sabitlemek için kullanılır.
- Ahşap ve metal kapılar için uygundur.

DS-K7P03 Çıkış Butonu

- Boyutlar (U x G x Y): 86 mm x 86 mm x 25,7 mm (3,39" x 3,39" x 1,01")
- Giriş Voltajı: 12 VDC
- Çalışma Akımı: 40 mA (bekleme), 70 mA (çalışma)
- Akım Değeri: 1 A@30 VDC
- Çıkış Konağı: NO/NC/COM konağı
- Panel: Paslanmaz çelik
- Yaşlanma Testi: 1 milyon kez yaşlanma testini başarıyla geçti
- Uygun Kapılar: Her türlü dar kapı çerçevesi
- Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C (-4 °F ila 122 °F)
- Çalışma Nem Oranı: 0 ila %95 (bağıl nem)
- Algılama Aralığı (Ayarlanabilir): 40 mm ila 120 mm (1,57 ila 4,72")
- Zaman Gecikmesi: 1 ila 25 s (ayarlanabilir)
- LED Gösterge Durumu: Yeşil/kırmızı LED çalışma/bekleme durumunu gösterir
- Ürün Ağırlığı: 0,2 kg (0,44 lb)

FM11RF08-M1 Kart

- M1 temassız akıllı kart, Frekans: 13,56MHz

Özellikler

Yüz Tanıma Terminal	
Sistemi	
Model	DS-K1T341CMF
İşletim sistemi	Linux
Ekran	
Ekran boyutu	4,3 inç
Çalışma yöntemi	Kapasitif dokunmatik ekran
Tür	LCD
Çözünürlük	480 × 800
Video	
Lens	× 2
Çözünürlük	2 MP
Ağ	
Kablolu ağ	10 M/100 M/1000 M kendi kendine ayarlanabilir
Arayüz	
Ağ arayüzü	1
Kilit kontrolü	1
Çıkış düğmesi	1
Kapı kontak girişi	1
Kurcalama önleme	1
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Kapasite	
Yüz tanıma kapasitesi	1,500
Parmak izi tanıma kapasitesi	1,500
Kimlik Doğrulama	
Yüz tanıma mesafesi	0,3 ila 1,5 m
Yüz tanıma doğruluk oranı	>%99
Yüz tanıma süresi	<0,2 s
Parmak izi tanıma süresi	<1 s
Kart türü	M1 kartı
Kart okuma sıklığı	13,56 MHz
Kart okuma süresi	<1 s
Fonksiyonlar	
QR kod tanıma	Destek
Yüz tanıma sahteciliğine koruma	Destek
Sesli uyarı	Destek
Zaman senkronizasyonu	Destek
Genel	
Buton	Dokunmatik ekran

Güç kaynağı	12 VDC, 2 A.
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F)
Çalışma nemi	0 ila %90 (Yoğuşmasız)
Koruma seviyesi	IP65
Boyutlar	172,5 mm × 83,2 mm × 22,7 mm (6,79" × 3,27" × 0,89")
Kurulum	Yüzeyle montaj

Manyetik Kilit	
Model	DS-K4H258S
Kilit açma yöntemi	Akım kesintisi
Maksimum tutma kuvveti	280 kg (617,4 lbs) doğrusal itme kuvveti
Güç kaynağı	12 VDC, 340 mA
Gösterge	Yeşil (çalışma durumu)
Yüzey sıcaklığı	≤ ortam sıcaklığı 20 °C (68 °F)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 55 °C (14 °F ila 131 °F)
Çalışma nemi	0 ila %95 (bağıl nem)
Boyutlar	Kilit gövdesi: 238 mm × 45 mm × 25 mm (9,4" × 1,8" × 1,0") Armatür plakası: 182 mm × 38 mm × 12,5 mm (7,2" × 1,5" × 0,5")
Ağırlık	2,1 kg (4,6 lbs)
Uygun kapı	Ahşap kapı, cam kapı, metal kapı, yangına dayanıklı kapı
Gövde performansı	Sert eloksall kaplama
Kilit gövdesi	Çevre dostu nikel kaplama
Armatür plakası	Çevre dostu nikel kaplama

Manyetik Kilit Braketi	
Boyutlar	L-şekilli braket: 238 mm × 30 mm × 47 mm (9,4" × 1,2" × 1,9") Z-şekilli braket: 185 mm × 44 mm × 100 mm (7,3" × 1,7" × 3,9")
Model	DS-K4H258-LZ
Uygun Kapı	Ahşap, metal
Gövde performansı	Sert eloksall kaplama
Ağırlık	0,77 kg (1,7 lb)

Çıkış Düğmesi	
Model	DS-K7P03
Güç kaynağı	12 VDC, 40 mA (bekleme)/70 mA (çalışma)
Akım değeri	1 A@30 VDC
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ila 50 °C (-4 °F ila 122 °F)
Çalışma nemi	0 ila %95 (bağıl nem)
Boyutlar	86 mm × 86 mm × 25,7 mm (3,39" × 3,39" × 1,01")
Ağırlık	0,2 kg (0,44 lb)
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çıkış kontağı	NO/NC/COM kontak
Yaşlanma testi	1 milyon kez yaşlandırma testini geçti
Uygun kapı	Her türlü dar kapı çerçevesi

Kart	
Model	FM11RF08-M1
RAM	1 KB
Kart okuma frekansı	13,56 MHz
Kart özelliği	İnce kart
Fonksiyon	Okuma/yazma
Kart okuma mesafesi	≤10 cm
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ila 75 °C (-4 °F ila 167 °F)
Boyutlar	85,5 mm × 54 mm × 0,8 mm (3,37" × 2,13" × 0,03")
Ağırlık	< 5,6 g (0,2 oz)
Malzeme	PVC
Renk	Beyaz

*Ekipmanın doğrudan güneş ışığına, yetersiz havalandırmaya veya ısıtıcı veya radyatör gibi bir ısı kaynağına maruz bırakılması yasaktır (ihmal yangın tehlikesine yol açabilir).

Mevcut Model

DS-KAS541



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com