

Boxer E-ISM


GEZE Boxer E-ISM İki Kanatlı Kapılar İçin Kapıya Entegre Kapı Kapatıcı Hidrolik

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapı için, kapı ile uyumluluk kanıtı gereklidir
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- Bant mesafesi 2800 mm'ye ve kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı ağırlığı 180 Kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 540 mm
- 40 mm'den itibaren olan kapı kanadı kalınlıkları için
- Entegre montaj şekli

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki Boxer kapı hidroliği ve E-ISM kayma rayı ile oluşan sistem
- EN 2-4 veya EN 3-6 serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapı hidroliği kapı kanadına veya kapı kasasında gömülüdür ve en yüksek talepleri karşılamaktadır
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Elektrikli sabitleme kayma rayı sabitleme alanı 80°-120°
- Sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlanabilir
- Bir yangın durumunda sinyali normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatan duman dedektör bağlantı merkezi bağlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Bütün çalışma modları kurulu durumda ayarlanabilmektedir



Boxer E-ISM

GEZE Boxer E-ISM İki Kanatlı Kapılar İçin Kapıya Entegre Kapı Kapatıcı Hidrolik

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Boxer E-ISM
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 2 - 6
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	180 kg
Montaj şekli	Gizli
Açılma açısı (maks.)	120 °
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	540 mm
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

KİLİT GÖVDESİ BOXER 2-4

Açma süspansiyonlu entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



KİLİT GÖVDESİ BOXER 2-4 2V

Açma süspansiyonlu ve son hareket valfli entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



KİLİT GÖVDESİ BOXER 3-6

Entegre kapı kapatma sistemi EN 3 -6 için açma süspansiyonlu ana gövde



E-ISM KAYMA RAYI BOXER

Sıralı kapanma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte

