




GEZE TS 5000 ISM Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

TS 5000 ISM

## ÖZELLİKLER

Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet



## TS 5000 ISM

GEZE TS 5000 ISM Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- Bant mesafesi ve 2800 mm ve kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapı'lar kapı'lar, fazla uzunluk 3200 mm'ye kadar
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 400 mm
- Kanat montajı menteşe tarafı

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği TS 5000 ve ISM kayma rayı ile oluşan sistem
- EN 2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 ISM
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

